

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

10 3/16 M65 T217

Діаметр:	258.0мм (10 3/16")
Код IADC:	632Y
Номер конструкції:	T217
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	150 (97/53)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	52.50
Маса долота Брутто, кг	54.90

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	8.00-21.00 т (17600-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

