



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

7 7/8 RS45 UT18-1

Діаметр:	200.0мм (7 7/8")
Код IADC:	625X
Номер конструкції:	UT18-1
Позначення ГОСТ:	ТЗ-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	121 (81/40)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	31.80
Маса долота Брутто, кг	33.30

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-16.00 т (13200-35200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

