



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

10 3/16 M70 T324

Діаметр:	258.0мм (10 3/16")
Код IADC:	722Y
Номер конструкції:	T324
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	176 (119/57)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-121 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	54.30
Маса долота Брутто, кг	56.80



Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	11.00-23.00 т (24200-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

- Бокова і через опори продувка вибоку повітряно-водяною сумішшю
- Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.
- Спинка лапи армована твердосплавними вставками.
- Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

