

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 5/8 MC85 T139

Діаметр:	320.0мм (12 5/8")
Код IADC:	832CZ
Номер конструкції:	T139
Позначення ГОСТ:	ОК-ПВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	198 (140/58)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	98.00
Маса долота Брутто, кг	100.80

Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	13.00-27.00 т (28600-59400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

