



## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

**9 5/8 MC30 T28**

Діаметр: 244.5мм (9 5/8")

Код IADC: 312C

Номер конструкції: T28

Позначення ГОСТ: Т-ПВ

### Специфікація

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Кут нахилу осі цапфи                     | 38°               |
| Зміщення осі цапфи відносно осі долота   | 1.00 мм           |
| Тип опори                                | Підшипник кочення |
| Ущільнення                               | Немає             |
| Загальна кількість зубів (внутр./периф.) | 169 (108/61)      |
| Загальна кількість рядів зубів           | 11 (8/3)          |
| Кількість змінних насадок                | 0                 |
| Приєднувальна різьба                     | 3-121 ук. (-)     |
| Маса долота Нетто, кг                    | 39.00             |
| Маса долота Брутто, кг                   | 41.40             |

### Призначення

Долото призначене для буріння твердих порід

### Рекомендовані режими

Частота обертання 115-60 об/хв

Осьове навантаження 11.00-20.00 т (24200-44000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Центральна і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок лапи наплавлений твердим сплавом.

