

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 M85 T526

Діаметр:	311.1мм (12 1/4")
Код IADC:	832
Номер конструкції:	T526
Позначення ГОСТ:	ОК-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	185 (130/55)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	95.00
Маса долота Брутто, кг	97.80

Призначення

Долото призначене для буріння дуже міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	15.00-31.00 т (33000-68200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на набігаючій стороні лап.

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

