

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 M70 T504

Діаметр:	228.6мм (9")
Код IADC:	732
Номер конструкції:	T504
Позначення ГОСТ:	К-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	158 (100/58)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	42.50
Маса долота Брутто, кг	44.00

Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	10.00-21.00 т (22000-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи ормована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок.

