



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 R4 UT249

Діаметр:	215.9мм (8 1/2")
Код IADC:	211
Номер конструкції:	UT249
Позначення ГОСТ:	С-ГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	125 (73/52)
Загальна кількість рядів зубів	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	34.50
Маса долота Брутто, кг	36.00

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-17.00 т (15400-37400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, видовжені гідромоніторні насадки

Спинка і набігаючи грань лап наплавлені твердим сплавом.

Спинка лап армована твердосплавним зубком.

