ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

14 3/4 RS4 UT535

Діаметр:	**374.6мм (14 3/4")**
Код IADC:	**215**
Номер конструкції:	**UT535**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	186 (122/64)
Загальна кількість рядів зубків	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	136.00
Маса долота Брутто, кг	140.40



Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	11.00-26.00 т (24200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок.