ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 M75 T231

Діаметр:	**311.1мм (12 1/4")**
Код IADC:	**742Y**
Номер конструкції:	**T231**
Позначення ГОСТ:	**К-ПГВ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	193 (135/58)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	98.00
Маса долота Брутто, кг	100.80

Призначення

Долото призначене для буріння міцних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	14.00-28.00 т (30800-61600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка вибою повітряно-водяною сумішшю.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки по спинці лап.

Твердосплавні вставки по зворотньому конусу шарошок.