ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

26 G1 UT327

Діаметр:	**660.4мм (26")**
Код IADC:	**115**
Номер конструкції:	**UT327**
Позначення ГОСТ:	**М-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	123 (72/51)
Загальна кількість рядів зубів	11 (8/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	630.00
Маса долота Брутто, кг	739.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	11.00-37.00 т (24200-81400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова).

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.