ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

20 G1 UT353

Діаметр:	**508.0мм (20")**
Код IADC:	**115**
Номер конструкції:	**UT353**
Позначення ГОСТ:	**М-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	12.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	70 (36/34)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	240.00
Маса долота Брутто, кг	264.00

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	15.00-31.00 т (33000-68200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокові змінні насадки)

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Повне покриття всіх зубів шарошок твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

Підрізні вставки на зворотному конусі шарошок.