



# ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

## 10 5/8 M65 T238

Діаметр:	269.9мм (10 5/8")
Код IADC:	632Y
Номер конструкції:	T238
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	150 (95/55)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	70.00
Маса долота Брутто, кг	72.80

### Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

### Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	8.00-22.00 т (17600-48400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

- Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.
- Твердосплавні вставки на набігаючій стороні лап.
- Бокова і через опори продувка вибоку повітряно-водяною сумішшю.

