



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 M65 T497

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	632Y
Номер конструкції:	T497
Позначення ГОСТ:	ТКЗ-ПГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	0.50 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	140 (90/50)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	63.00
Маса долота Брутто, кг	65.40

Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід з прошарками міцних

Рекомендовані режими

Частота обертання	115-60 об/хв
Осьове навантаження	8.00-21.00 т (17600-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова і через опори продувка повітряно-водяною сумішшю

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотньому конусі шарошок

