ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 FS30 UT291

Діаметр:	**215.9мм (8 1/2")**
Код IADC:	**537X**
Номер конструкції:	**UT291**
Позначення ГОСТ:	**МСЗ-ЦГАУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	4.80 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	125 (102/23)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	38.40
Маса долота Брутто, кг	39.90

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	10.00-21.00 т (22000-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.