ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

8 1/2 RS05 UT443

Діаметр:	**215.9мм (8 1/2")**
Код IADC:	**425X**
Номер конструкції:	**UT443**
Позначення ГОСТ:	**МЗ-ЦГНУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	82 (46/36)
Загальна кількість рядів зубків	10 (7/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-117 (4 1/2 REG)
Маса долота Нетто, кг	37.00
Маса долота Брутто, кг	38.50



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	200-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-12.00 т (8800-26400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

2 ряди твердосплавних вставок по зворотному конусі шарошок.