



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

9 7/8 RS35 UT75

Діаметр:	250.8мм (9 7/8")
Код IADC:	545X
Номер конструкції:	UT75
Позначення ГОСТ:	СЗ-ГНУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	147 (97/50)
Загальна кількість рядів зубків	12 (9/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	61.00
Маса долота Брутто, кг	63.40



Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	250-40 об/хв
Осьове навантаження	7.00-17.00 т (15400-37400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка, три гідромоніторні насадки.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

