



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

11 5/8 RS35 UT59

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	545X
Номер конструкції:	UT59
Позначення ГОСТ:	СЗ-ГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.18 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	159 (111/48)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	3
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	83.70
Маса долота Брутто, кг	86.50



Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-21.00 т (13200-46200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Бокова промивка. 3 гідромоніторні насадки

Спинка лап армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошк.

