

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 11 5/8 R35 UT166

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	543X
Номер конструкції:	UT166
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГВ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	159 (111/48)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	78.00
Маса долота Брутто, кг	81.80

### Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	5.00-20.00 т (11000-44000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок лап наплавлений твердим сплавом.

Калібруючий конус шарошок армований тв. вставками

