

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 11 5/8 FS35 UT391

Діаметр:	295.3мм (11 5/8")
Код IADC:	547X
Номер конструкції:	UT391
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГАУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.60 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	176 (122/54)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	90.30
Маса долота Брутто, кг	93.10

### Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	180-40 об/хв
Осьове навантаження	13.00-25.00 т (28600-55000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

