ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 RS45 UT86M

Діаметр:	**311.1мм (12 1/4")**
Код IADC:	**625Y**
Номер конструкції:	**UT86M**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	1.60 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	195 (137/58)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	91.50
Маса долота Брутто, кг	95.90



Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	11.00-26.00 т (24200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.