



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

12 1/4 RS05 UT440

Діаметр:	311.1мм (12 1/4")
Код IADC:	425Z
Номер конструкції:	UT440
Позначення ГОСТ:	МЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	10.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	84 (44/40)
Загальна кількість рядів зубків	9 (6/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	87.20
Маса долота Брутто, кг	90.00



Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	6.00-18.00 т (13200-39600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок

