ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

13 3/8 RS30 UT85

Діаметр:	**339.7мм (13 3/8")**
Код IADC:	**535X**
Номер конструкції:	**UT85**
Позначення ГОСТ:	**МСЗ-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.90 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	157 (105/52)
Загальна кількість рядів зубків	13 (10/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	124.80
Маса долота Брутто, кг	129.20

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	15.00-23.00 т (33000-50600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок