

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 13 3/4 RS35 UT56

Діаметр:	349.2мм (13 3/4")
Код IADC:	545X
Номер конструкції:	UT56
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГВУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	5.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	175 (119/56)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-152 (6 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	128.00
Маса долота Брутто, кг	132.40



### Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	15.00-24.00 т (33000-52800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки по зворотному конусу шарошок

