

## ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

# 14 3/4 RS30 UT129

Діаметр:	374.6мм (14 3/4")
Код IADC:	535X
Номер конструкції:	UT129
Позначення ГОСТ:	МСЗ-ЦГВУ

### Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	192 (108/84)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	147.30
Маса долота Брутто, кг	151.70

### Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

### Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	16.00-26.00 т (35200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

### Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

твердосплавні вставки по спинці лапи.

твердосплавні вставки по зворотному конусі шарошки.

