

ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

14 3/4 RS35

Діаметр:	374.6мм (14 3/4")
Код IADC:	545X
Номер конструкції:	UT155
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	231 (169/62)
Загальна кількість рядів зубків	15 (12/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	144.50
Маса долота Брутто, кг	148.90

Призначення

Долото призначено для буріння в середньо-абразивних породах.

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	16.00-26.00 т (35200-57200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

