



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

15 1/2 R35 UT274

Діаметр:	393.7мм (15 1/2")
Код IADC:	543X
Номер конструкції:	UT274
Позначення ГОСТ:	СЗ-ЦГВ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	6.40 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	183 (131/52)
Загальна кількість рядів зубків	16 (13/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	156.00
Маса долота Брутто, кг	160.40

Призначення

Долото призначене для буріння абразивних порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	600-40 об/хв
Осьове навантаження	17.00-29.00 т (37400-63800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.

