ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

17 1/2 RS45 UT78

Діаметр:	**444.5мм (17 1/2")**
Код IADC:	**625X**
Номер конструкції:	**UT78**
Позначення ГОСТ:	**ТЗ-ЦГВУ**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.20 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	223 (147/76)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	З-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	230.00
Маса долота Брутто, кг	254.50



Призначення

Долото призначене для буріння твердих абразивних порід

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	19.00-37.00 т (41800-81400 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Спинка лапи армована твердосплавними вставками.

Твердосплавні вставки на зворотному конусі шарошок.