



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

19 19/64 G30 UT485

Діаметр: 490.0мм (19 19/64")

Код IADC: 535X

Номер конструкції: UT485

Позначення ГОСТ: МСЗ-ЦГВУ

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	7.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Еластомер
Загальна кількість зубків (внутр./периф.)	209 (145/64)
Загальна кількість рядів зубків	14 (11/3)
Кількість змінних насадок	4
Приєднувальна різьба	3-177 (7 5/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	290.00
Маса долота Брутто, кг	317.50

Призначення

Долото призначене для буріння м'яких абразивних порід з прошарками середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання 200-40 об/хв

Осьове навантаження 14.00-36.00 т (30800-79200 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Комбінована промивка (центральна і бокова), для чого необхідно вивернути гвинт із центрального вузла.

Дашок і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

2 ряди твердосплавних вставок на зворотному конусі шарошок.

