ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

3 5/8 T4 UT168

Діаметр:	**92.1мм (3 5/8")**
Код IADC:	**211C**
Номер конструкції:	**UT168**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦА**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	66 (30/36)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-66 (2 3/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	3.14
Маса долота Брутто, кг	3.64



Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	100-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-8.00 т (8800-17600 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки



Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.