ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

3 3/4 T4 UT46

Діаметр:	**95.3мм (3 3/4")**
Код IADC:	**211C**
Номер конструкції:	**UT46**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦА**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	66 (30/36)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-66 (2 3/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	3.30
Маса долота Брутто, кг	3.80

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	100-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-10.00 т (8800-22000 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхнів зубів твердим сплавом.