



ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИЩАРОШКОВЕ

4 1/4 T4 UT72

Діаметр:	108.0мм (4 1/4")
Код IADC:	211C
Номер конструкції:	UT72
Позначення ГОСТ:	С-ЦА

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	33°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	3.00 мм
Тип опори	Підшипник ковзання
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	67 (31/36)
Загальна кількість рядів зубів	7 (4/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	3-66 (2 3/8 REG)
Маса долота Нетто, кг	4.40
Маса долота Брутто, кг	4.90

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	100-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-9.00 т (8800-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхонь зубів твердим сплавом.

