ДОЛОТО БУРОВЕ ТРИШАРОШКОВЕ

4 5/8 T4 UT76

Діаметр:	**117.5мм (4 5/8")**
Код IADC:	**211C**
Номер конструкції:	**UT76**
Позначення ГОСТ:	**С-ЦН**

Специфікація

Кут нахилу осі цапфи	36°
Зміщення осі цапфи відносно осі долота	2.00 мм
Тип опори	Підшипник кочення
Ущільнення	Немає
Загальна кількість зубів (внутр./периф.)	84 (42/42)
Загальна кількість рядів зубів	8 (5/3)
Кількість змінних насадок	0
Приєднувальна різьба	З-76 ук. (-)
Маса долота Нетто, кг	5.80
Маса долота Брутто, кг	6.30

Призначення

Долото призначене для буріння порід середньої твердості

Рекомендовані режими

Частота обертання	300-40 об/хв
Осьове навантаження	4.00-9.00 т (8800-19800 lbs)

Верхньому рівню величини осьового навантаження відповідає нижній рівень частоти обертання і навпаки

Конструктивні особливості

Центральна промивка.

Дашок, спинка і набігаюча грань лапи наплавлені твердим сплавом.

Одностороннє покриття поверхні зубів твердим сплавом.